

LED-MULTIVOLT-360-B-1000

Artikel-Nr. **112468**
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	Sensor (t=8min)
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	- / -
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	Progr. Taster (Sensor/Ein/Aus) und Control-LED
Steckdose <i>Socket</i>	-
Netzanschluss <i>Power connector</i>	2 pol. Stecker weiß
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	4A, (max. 8 Leuchten / Lamps)
Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i>	20-265V, AC/DC , 8W
Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i>	1000Lm / 4000K / CRI:80Ra / 8 W LED Modul Drehbar / rotatable: 360°
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	4A
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	Schraubbefestigung / Screw fastening
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Wand - Standschrank (auch VX) / compact enclosures
Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	500mm Breite
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	360,00 x 35,00 x 44,00
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	PC / transparent
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,15
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 - +45 °C / max. 95 % rF
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 2
Approbation	CE, UKCA, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2019)
Eprel Daten <i>Eprel Data</i>	EEK: D , Power On: 8,00 W, Power-Standby: 0,40W
Kennzeichnung <i>Certification</i>	

18.06.2026