

GV 301

Artikel-Nr. **112022**
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Lüfter <i>Fan</i>	Axiallüfter		
Leistung <i>Power input</i>	17,00 W		
Anschlussspannung <i>Input voltage</i>	230V, 50/60Hz		
Stromaufnahme <i>Amperage</i>	0,120 A		
Drehzahl <i>Speed</i>	2650 min -1		
Lebensdauer (h) <i>Service Life</i>	50000		
Schallpegel (dB) <i>Noise level</i>	44 dB (A)		
Filtermatte <i>Filter mat</i>	P15/350S (G3)		
Netzanschluss <i>Power connector</i>	2 Flachstecker		
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-		
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	snap In oder fest schrauben		
Einbaulage <i>Installation position</i>	senkrecht oder waagrecht		
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	204,00 x 204,00 x 96,00 (Einbautiefe / Installation depth) 90,00mm		
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	Kunststoff nach UL94-V-0, Lüfter ALU-Druckguss, RAL 7035		
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,87		
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 - +45 °C	/	max. 95 % rF
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 54	/	1
Approbation	CE, EMV, RoHS		
Luftleistung freiblasend (m³/h) <i>Air flow free air</i>	110		
Luftfördermenge (m³/h) <i>Air flow</i>			
Einbaumaß (mm) <i>Installation dimensions</i>	177x177mm		

26.02.2026