

# LED-RGB-635

Artikel-Nr. **111181**  
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

|                                                                               |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türschalter / Bewegungsmelder</b><br><i>Door switch / PIR</i>              | -                                                                        |
| <b>Zusätzlicher Ausgang</b><br><i>Additional output</i>                       | - / -                                                                    |
| <b>Ein-/Ausschalter</b><br><i>On-/off switch</i>                              | -                                                                        |
| <b>Steckdose</b><br><i>Socket</i>                                             | -                                                                        |
| <b>Netzanschluss</b><br><i>Power connector</i>                                | 2 m / 4x0,5 mm <sup>2</sup> GR / fest angeschlossen / firmly connected   |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b><br><i>Through-wiring</i>                         | -                                                                        |
| <b>Anschlussspannung, Leistung</b><br><i>Input voltage, Power consumption</i> | 21-26V, DC , 4 W                                                         |
| <b>Lichtleistung, Lichtfarbe</b><br><i>Light output, Colour of light</i>      | 400Lm / 2700K / CRI:80Ra / LED RGB Modul 4W<br>Drehbar / rotatable: 360° |
| <b>Empf. Vorsicherung</b><br><i>Rec. preliminary fuse</i>                     | 6 A                                                                      |
| <b>Sonderausführung</b><br><i>Special execution</i>                           | RGB Leuchtmittel (rot/grün/blau)                                         |
| <b>Befestigungsmöglichkeit</b><br><i>Mounting option</i>                      | Halterung LED-W optional / optional Mounting                             |
| <b>Einbaumöglichkeit</b><br><i>Mounting</i>                                   | Outdoor-Schrank oder Maschinengehäuse                                    |
| <b>Wand-/Standschrankbreite</b><br><i>Compact-/Baying enclosures width</i>    | 800mm Breite                                                             |
| <b>Abmessung L/B/H (mm)</b><br><i>Dimensions L/W/H (mm)</i>                   | 635,00 x 34,00 x 34,00                                                   |
| <b>Material, Gehäusefarbe</b><br><i>Material, Housing colour</i>              | Polycarbonat durchsichtig / Eloxiert / RAL 7035                          |
| <b>Gewicht (kg)</b><br><i>Weight (kg)</i>                                     | 0,60                                                                     |
| <b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b><br><i>Temperature-/ Humidity range</i>     | -10 - +45 °C / max. 95%                                                  |
| <b>Schutzart/-klasse</b><br><i>Protection type/class</i>                      | IP 65 / 2                                                                |
| <b>Approbation</b>                                                            | CE, UKCA, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2019)                         |
| <b>Epel Daten</b><br><i>Epel Data</i>                                         | EEK: E , Power On: 4,00 W, Power-Standby: 0,00W                          |

Kennzeichnung  
Certification

