





LÜFTER/FAN GV 300




Durch drehen des Motors kann der Lüfter von blasend auf saugend umgestellt werden
Fan can be converted from blowing to sucking by turning the motor



Betriebsspannung/Voltage	230 V, 50/60 Hz / 24 V DC
Leistung/Power input	20 W / 4,1 W
Stromaufnahme/Amperage	0,11 A / 0,17 A
Drehzahl/Speed	2650/3100 min ⁻¹ / 3050 min ⁻¹



Temperaturbereich/Temp. range	-10 bis + 55°C
Lebensdauer/Service life	27.500 h / 50.000 h
Luftleistung (freiblasend) Air flow free air	115/127 m ³ /h incl. GF 300 K: 90/100 m ³ /h
Schallpegel/Noise level	51 dB (A)
Farbe/Colour	RAL 7035 (Standard)



Schutzart/-klasse Protection type/class	IP 54, 1
Gewicht/Weight	1 kg
Maße/Dimensions	204 x 204 mm
Einbaumaß/Installation cut-out	176 x 176 mm
Einbautiefe/Installation depth	90 mm
Approbation	CE, (UL optional)

Passender Austrittsfilter Suitable exhaust filter	GF 300K
--------------------------------------------------------------	---------

Artikel-Bez. Type	Artikel-Nr. Order no.	Bezeichnung Description
GV 300	103768	Lüfter/Fan
GV 300-24 VDC	100727	Lüfter/Fan
GF 300K	100617	Austrittsfilter/exhaust filter