



Bei Versionen „OS“ entfällt Steckdose (X3)
 Versions „OS“ without socket (X3)

Durchgangsverdrahtung 16A belastbar
 Überspannungsschutz 265V
 Interne Absicherung 0,5A T

X1 ST18/3-GEST WS Stecker weiß
 X2 ST18/3-GEBU WS Buchse weiß

						 <small>Änderungen nur mit CAD zulässig</small>		 Maßstab		Freimaßtoleranz DIN ISO 2768 mittel			
a		100-240V AC		24.02.2026		Bastian		Bearb. 03.08.2021 Name Bastian		Werkstoff Gewicht kg			
Index	Anzahl	Proj.-Nr.	Ausg.Datum	Name	Norm								
Benennung										Format			
Schaltplan										LED-A_XXX-SK-E-(R)-(VX)			
<small>Diese Unterlage ist unser Eigentum. Alle Rechte daran behalten wir uns vor. Jede Vervielfältigung, Verwendung oder Mitteilung an Dritte Personen ist unzulässig, soweit nicht vorher ausdrücklich zugestanden. Zuweilhandlungen verpflichten zum Schadensersatz und können strafrechtliche Folgen haben (UhrG, UWG, BGB). Für den Fall beabsichtigter Anmeldung zum Patent der DIGBM werden alle Rechte vorbehalten.</small>												Zeichnungsnummer 110766	
										Index			
										a			

Technische Änderungen, die weder die Qualität noch die Funktion der gelieferten Teile beeinflussen, werden von uns ohne Vorankündigung vorgenommen.