

LED04-S-E179/5m

Artikel-Nr. **107387**
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	-
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	- / -
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	I-0
Steckdose <i>Socket</i>	-
Netzanschluss <i>Power connector</i>	5 m / 2x0,5 mm ² GR / fest angeschlossen / firmly connected
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-
Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i>	21-26V, DC , 5 W
Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i>	550Lm / 5000K / CRI:80Ra / 24 V DC 5 W LED Modul Drehbar / rotatable: 85° in beide Richtungen / on both sides
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	Magnetbefestigung (Abzugskraft ca. 2,5kg/ST) / strong magnet
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Wand - Standschrank (auch VX) / compact enclosures
Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	400mm Breite
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	310,00 x 30,00 x 50,00
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	Aluminium / Eloxiert / RAL 7035
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,48
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-25 - +45°C / max. 95 % rF
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 2
Approbation	CE, UKCA, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2019)
Epel Daten <i>Epel Data</i>	EEK: D , Power On: 4,00 W, Power-Standby: 0,00W
Kennzeichnung <i>Certification</i>	

24.02.2026