

LED10-W

Artikel-Nr. **106543**

Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	-
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	- / -
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	-
Steckdose <i>Socket</i>	-
Netzanschluss <i>Power connector</i>	2 m / 3x0,5 mm ² GR / fest angeschlossen / firmly connected
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-
Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i>	210-240V, 50/60Hz, 11 W
Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i>	1100Lm / 5000K / CRI:80Ra / 11 W LED Modul Drehbar / rotatable: 360°
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	Halterung LED-W optional / optional Mounting
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Outdoor-Schrank oder Maschinengehäuse
Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	800mm Breite
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	635,00 x 34,00 x 34,00
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	Polycarbonat durchsichtig / Eloxiert / RAL 7035
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,61
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 - +45 °C / max. 95%
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 54 / 1
Approbation	CE, UKCA, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2019)
Eprel Daten <i>Eprel Data</i>	EEK: F , Power On: 11,00 W, Power-Standby: 0,00W

Kennzeichnung
Certification

