

LED10-S-UL

Artikel-Nr. **108461**
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	-
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	- / -
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	I-0
Steckdose <i>Socket</i>	-
Netzanschluss <i>Power connector</i>	2 m / 3x0,5 mm ² GR (HAR, CSA, UL) / fest angeschlossen / firmly connected
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-
Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i>	120V, 60Hz (UL) , 10W
Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i>	1000Lm / 5000 K / CRI:80 / 11 W LED Modul Drehbar / rotatable: 85° in beide Richtungen / on both sides
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	2 A
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	Seitliche Langlöcher zum befestigen im 25mm Raster / 2 elongated holes
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Wand- Standschrank (auch VX) / compact enclosures
Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	800mm Breite
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	660,00 x 30,00 x 50,00
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	Aluminium / Eloxal / RAL 7035
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	1,14
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-25 - +45°C / max. 95%
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
Approbation	CE, EMV, UL, cUL, RoHS (UL-File: E220782 nach UL508A Norm)
Eprel Daten <i>Eprel Data</i>	EEK: D , Power On: 8,00 W, Power-Standby: 0,00W

08.04.2022