

LED-A-700-SK-PK-E-R-VX-24V-UL

Artikel-Nr. **111048**
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	Türpositionsschalter/ Doorswitch (1Ö/1S)
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	potentialfreier Ein- und Ausgang (3A) / potential-free input and output 3A max. load
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	I-O-A
Steckdose <i>Socket</i>	-
Netzanschluss <i>Power connector</i>	3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	15A
Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i>	24V, DC (UL) , 14,5W
Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i>	1700Lm / 4000K / CRI:83Ra / 14,5W LED Modul
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	15 A
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	vereinfachte Montage von unten (mit Schrauber) / simplified assembly from below
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Standschrank, Anreihschrank VX, TS mit 25mm Raster
Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	800mm Breite
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	700,00 x 60,00 x 43,00
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	Aluminium / Eloxiert / RAL 7035
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	1,39
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-25 - +45°C / max. 95 % rF
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
Approbation	CE, EMV, RoHS, UL, cUL (UL-File: E220782 nach UL508A Norm)
Epel Daten <i>Epel Data</i>	EEK: D , Power On: 14,00 W, Power-Standby: 0,11W
Kennzeichnung <i>Certification</i>	

25.02.2026