

# LS15-B-LED

Artikel-Nr. **100143**

Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

<b>Türschalter / Bewegungsmelder</b> <i>Door switch / PIR</i>	Sensor (t=8min)
<b>Zusätzlicher Ausgang</b> <i>Additional output</i>	- / -
<b>Ein-/Ausschalter</b> <i>On-/off switch</i>	I-0
<b>Steckdose</b> <i>Socket</i>	DE 16 A
<b>Netzanschluss</b> <i>Power connector</i>	3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH
<b>Durchgangsverdrahtung</b> <i>Through-wiring</i>	-
<b>Anschlussspannung, Leistung</b> <i>Input voltage, Power consumption</i>	210-240V, 50/60Hz, 12 W
<b>Lichtleistung, Lichtfarbe</b> <i>Light output, Colour of light</i>	1350Lm / 6000K / CRI:86Ra / 12W LED-Kolben E27
<b>Empf. Vorsicherung</b> <i>Rec. preliminary fuse</i>	16 A
<b>Sonderausführung</b> <i>Special execution</i>	-
<b>Befestigungsmöglichkeit</b> <i>Mounting option</i>	zum Einschnappen in Profil / to snap into the profile
<b>Einbaumöglichkeit</b> <i>Mounting</i>	Standschrank, Anreihschrank VX, TS mit 25mm Raster
<b>Wand-/Standschrankbreite</b> <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	500mm Breite
<b>Abmessung L/B/H (mm)</b> <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	302,00 x 62,00 x 50,00
<b>Material, Gehäusefarbe</b> <i>Material, Housing colour</i>	PC / RAL 7035
<b>Gewicht (kg)</b> <i>Weight (kg)</i>	0,50
<b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b> <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 - +45 °C / max. 95 % rF
<b>Schutzart/-klasse</b> <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
<b>Approbation</b>	CE, UKCA, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2019)
<b>Eprel Daten</b> <i>Eprel Data</i>	EEK: D, Power On: 3,00 W, Power-Standby: 0,10W
<b>Kennzeichnung</b> <i>Certification</i>	

24.02.2026