

LED-A-483-E-ST-19E

Artikel-Nr. **111578**
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	-
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	Ausgang für einen Türpositionsschalter / Output for 1 exte Door-operated switch
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	I-O-A
Steckdose <i>Socket</i>	-
Netzanschluss <i>Power connector</i>	3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-
Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i>	210-240V, 50/60Hz, 12 W
Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i>	1275Lm / 4000K / CRI:83Ra / 12W LED-Modul
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	16 A
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	Befestigung für 19" Schrank / 19 inch cabinet
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Datennetzschrank
Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	19 Zoll
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	483,00 x 60,00 x 43,00
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	Aluminium / Eloxiert / RAL 7035
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,64
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-25 - +45°C / max. 95%
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
Approbation	CE, UKCA, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2019)
Epel Daten <i>Epel Data</i>	EEK: E , Power On: 12,00 W, Power-Standby: 0,12W
Kennzeichnung <i>Certification</i>	

23.09.2025