

LED-A-500-B-E-MX

Artikel-Nr. **110805**

Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

| | |
|---|--|
| Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i> | Sensor (t=8min) |
| Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i> | - / - |
| Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i> | I-0-A |
| Steckdose <i>Socket</i> | DE 16 A |
| Netzanschluss <i>Power connector</i> | 3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH |
| Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i> | 16A |
| Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i> | 210-240V, 50/60Hz , 14,5W |
| Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i> | 1700 Lm / 4000 K |
| Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i> | 16 A |
| Sonderausführung <i>Special execution</i> | - |
| Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i> | 1 Magnetplatte ca.13,5Kg Abzugskraft / strong magnet |
| Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i> | Wand- Standschrank (auch VX) / compact enclosures |
| Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i> | 600mm Breite |
| Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i> | 500,00 x 60,00 x 43,00 |
| Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i> | Aluminium / Eloxal / RAL 7035 |
| Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i> | 1,36 |
| Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i> | -25 - +45°C / max. 95% |
| Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i> | IP 20 / 1 |
| Approbation | CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2013) |
| Eprel Daten <i>Eprel Data</i> | EEK: D , Power On: 14,00 W, Power-Standby: 0,05W |

07.10.2021