

LED08-S

Artikel-Nr. **106460**

Article-No.



Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	-		
Positionierung Türschalter <i>Positioning door position switch</i>	-		
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	-		
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	Ein/Ausschalter (einpölig)		
Steckdose <i>Socket</i>	-		
Vorschaltgerät <i>Ballast unit</i>	LED-Treiber- Konstantstromquelle		
Netzanschluss <i>Power connector</i>	3x0,5 mm ² orange	fest angeschlossen	
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-		
Anschlussspannung <i>Input voltage</i>	210-240 V 50/60 Hz		
Leistungsdaten <i>Power consumption</i>	10,2 W		
Leuchtmittel <i>Illuminant</i>	10,2 W LED Modul	30° drehbar in beide Richtungen	
Lichtleistung <i>Light output</i>	450Lux (1 m Abstand) / 1100Lumen		
Lichtfarbe <i>Colour of light</i>	Cool White		
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A		
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Standschrank-Anreiherschrank TS/SE mit 25mm Befestigung		
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	2 Langlöcher (senkrecht und waagrecht) je Seite		
Anschlussart <i>Connection type</i>	zur Seite weggehend		
Gehäusefarbe <i>Housing colour</i>	ALU Eloxiert / RAL 7035		
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	485,00 x 30,00 x 50,00		
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,35		
Material <i>Material</i>	Aluminium / PC		
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 bis +45 °C	/	max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20	/	1
Approbation	CE, EMV, RoHS		