

LS15-LED-M20

Artikel-Nr. **106391**

Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	-
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	- / -
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	I-0
Steckdose <i>Socket</i>	DE 16 A
Netzanschluss <i>Power connector</i>	3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-
Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i>	210-240V, 50/60Hz, 12 W
Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i>	1300 Lumen / 5000 K
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	16 A
Sonderausführung <i>Special execution</i>	-
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	Magnetbefestigung (Abzugskraft ca. 2,5kg/ST) / Magnet
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Wand- Standschrank (auch VX) / compact enclosures
Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	500mm Breite
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	302,00 x 65,00 x 46,00
Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i>	PC / RAL 7035
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,59
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 - +45 °C / max. 95%
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
Approbation	CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2013)

21.10.2020