

LED-19Z-05HE-ST-E-SW

Artikel-Nr. **110802**

Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

| | |
|---|---|
| Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i> | - |
| Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i> | Ausgang für einen Türpositionsschalter / Output for 1 exte Door-operated switch |
| Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i> | I-0-A |
| Steckdose <i>Socket</i> | - |
| Netzanschluss <i>Power connector</i> | 3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH |
| Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i> | - |
| Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i> | 210-240V, 50/60Hz , 10,2 W |
| Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i> | 1000 Lm / 5000 K |
| Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i> | 6 A |
| Sonderausführung <i>Special execution</i> | - |
| Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i> | Befestigung für 19" Schrank / 19 inch cabinet |
| Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i> | Datennetzschrank |
| Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i> | 19 Zoll |
| Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i> | 482,00 x 62,00 x 22,00 |
| Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i> | Stahlblech / RAL 9005 struktur (SW) |
| Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i> | 1,00 |
| Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i> | -10 - +45 °C / max. 95% |
| Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i> | IP 20 / 1 |
| Approbation | CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2013) |

30.08.2021