

DACHLÜFTER DLV 600-230V





Betriebsspannung: 230 V; 50/60 Hz

64 W Leistung: Stromaufnahme: 0,29 A Drehzahl: 2550 min⁻¹ Tempereturbereich: -10... +55°C Luftförderung freiblasend: 550 m³/h;

mit Austrittsfilter GF 700K: 370 m³/h

Anschluss: GST Steckverbindung

Schallpegel: 60 dB (A) Gehäuse: Stahlblech IP 54 Schutzart: Schutzklasse:

Farbe: RAL 7035 (Standard) Montageausschnitt: 292x292 mmm

Einbautiefe: 148 mm

226.0

Approbation:

CE (Zulassung auf Motor)

Zolltarif Nr.: 84 14 59 20 Ursprungsland: Deutschland

-	302.0	
	292.0	
#_	+	
	Montageausschnitt Installation cut-out	
-		292.0
- a. a !		
8 x <u>Ø4.5</u> /	Bohrungen nur bei Schraubbefestigung	

	Audilool Doo	A4!! 1 NI	D ! . !	M-0 (D(II/T)
	Artikel-Bez.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß (B/H/T)
	DLV 600-230V	103792	Dach-Filterlüfter	361x361x221mm