

LED04-S-B

Artikel-Nr. **107123**
Article-No.



Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	Bewegungsmelder (t=7min)	
Positionierung Türschalter <i>Positioning door position switch</i>		
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>		
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	-	
Steckdose <i>Socket</i>	-	
Vorschaltgerät <i>Ballast unit</i>	LED-Treiber- Konstantstromquelle	
Netzanschluss <i>Power connector</i>	3x0,5 mm ² orange	fest angeschlossen
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-	
Anschlussspannung <i>Input voltage</i>	220-240 V 50/60 Hz	
Leistungsdaten <i>Power consumption</i>	5,2 W	
Leuchtmittel <i>Illuminant</i>	5,2 W LED Leuchtmittel Risikogruppe 1	30° drehbar in beide Richtungen
Lichtleistung <i>Light output</i>	265Lux (1m Abstand) / 600 Lumen	
Lichtfarbe <i>Colour of light</i>	Cool White	
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A	
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Standschrank-Anreiherschrank TS/SE mit 25mm Befestig	
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>		
Anschlussart <i>Connection type</i>	zur Seite weggehend	
Gehäusefarbe <i>Housing colour</i>	ALU ELOXAL / RAL 7035	
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	310,00 x 30,00 x 50,00	
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,28	
Material <i>Material</i>	Aluminium / PC	
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 bis +45 °C / max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)	
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20	/ 1
Approbation	CE, EMV, RoHS, REACH,	