

# LED10-S-B-M20

Artikel-Nr. **107036**

Article-No.



<b>Türschalter / Bewegungsmelder</b> <i>Door switch / PIR</i>	Bewegungsmelder (t=8min)	
<b>Positionierung Türschalter</b> <i>Positioning door position switch</i>	-	
<b>Zusätzlicher Ausgang</b> <i>Additional output</i>	-	
<b>Ein-/Ausschalter</b> <i>On-/off switch</i>	-	
<b>Steckdose</b> <i>Socket</i>	-	
<b>Vorschaltgerät</b> <i>Ballast unit</i>	LED-Treiber- Konstantstromquelle	
<b>Netzanschluss</b> <i>Power connector</i>	3x0,5 mm <sup>2</sup> orange	fest angeschlossen
<b>Durchgangsverdrahtung</b> <i>Through-wiring</i>	-	
<b>Anschlussspannung</b> <i>Input voltage</i>	210-240 V 50/60 Hz	
<b>Leistungsdaten</b> <i>Power consumption</i>	10,2 W	
<b>Leuchtmittel</b> <i>Illuminant</i>	10,2 W LED Modul	30° drehbar in beide Richtungen
<b>Lichtleistung</b> <i>Light output</i>	450Lux (1 m Abstand) / 1100Lumen	
<b>Lichtfarbe</b> <i>Colour of light</i>	Cool White	
<b>Empf. Vorsicherung</b> <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A	
<b>Einbaumöglichkeit</b> <i>Mounting</i>	Wand- und Standschrank (auch VX)	
<b>Befestigungsmöglichkeit</b> <i>Mounting option</i>	Magnetbefestigung ( Abzugskraft ca. 2,5kg/ST)	
<b>Anschlussart</b> <i>Connection type</i>	zur Seite weggehend	
<b>Gehäusefarbe</b> <i>Housing colour</i>	ALU Eloxiert / RAL 7035	
<b>Abmessung L/B/H (mm)</b> <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	660,00 x 30,00 x 50,00	
<b>Gewicht (kg)</b> <i>Weight (kg)</i>	0,43	
<b>Material</b> <i>Material</i>	Aluminium / PC	
<b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b> <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 bis +45 °C / max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)	
<b>Schutzart/-klasse</b> <i>Protection type/class</i>	IP 20	/ 1
<b>Approbation</b>	CE, EMV, RoHS	