






Steckdose SD 035



Anschluss: 3 x Druckklemmen für Litze und Starrdraht 0,5-2,5 mm²
Befestigung: Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715
Gehäuse: Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau
Einbaulage: beliebig
Einsatz-/Lagertemperatur: -45 bis +70 °C (-49 bis +158 °F)
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit: max. 90 % rF (nicht kondensierend)
Feinsicherung: Ø 5 x 20mm
Schutzart/Schutzklasse: IP20 / I (Schutzleiter)
Gewicht: ca. 0,2kg
Maße: 92 x 62 x 48 mm

Approbation: entspricht RoHS, EAC (SD035-D/D-O), UL File No. E222026 (SD035-USA/USA-O)

Zolltarifnummer: 85 36 90 10



Artikel-Bez.	Artikel-Nr.	Steckdose	Betriebsspannung	Nennstrom
SD035-D	103170	Deutschland/Russ. mit Sicherung	AC 250 V	6,3 A
SD035-D-O	100941	Deutschland/Russ. ohne Sicherung	AC 250 V	16 A
SD035-AU/CN-O	100667	Australien/China ohne Sicherung	AC 240 V	10 A
SD035-BRA-O	102360	Brasilien ohne Sicherung	AC 250 V	10 A
SD035-CH	103167	Schweiz mit Sicherung	AC 250 V	6,3 A
SD035-CH-O	100835	Schweiz ohne Sicherung	AC 250 V	10 A
SD035-F	103173	F/PL/CZ/SK mit Sicherung	AC 250 V	6,3 A
SD035-F-O	101028	F/PL/CZ/SK ohne Sicherung	AC 250 V	16 A
SD035-GB	103176	GB/Irland mit Sicherung	AC 250 V	6,3 A
SD035-GB-O	101043	GB/Irland ohne Sicherung	AC 250 V	13 A
SD035-I	101923	Italien mit Sicherung	AC 250 V	6,3 A
SD035-I-O	101087	Italien ohne Sicherung	AC 250 V	16 A
SD035-USA	103179	USA/Kanada mit Sicherung	AC 125 V	6,3 A
SD035-USA-O	101108	USA/Kanada ohne Sicherung	AC 125 V	15 A