

# LED-A-1000-B-E-R-VX

Artikel-Nr. **109202**  
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

<b>Türschalter / Bewegungsmelder</b> <i>Door switch / PIR</i>	Sensor (t=8min)
<b>Zusätzlicher Ausgang</b> <i>Additional output</i>	- / -
<b>Ein-/Ausschalter</b> <i>On-/off switch</i>	I-0-A
<b>Steckdose</b> <i>Socket</i>	DE 16 A
<b>Netzanschluss</b> <i>Power connector</i>	3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH
<b>Durchgangsverdrahtung</b> <i>Through-wiring</i>	16A
<b>Anschlussspannung, Leistung</b> <i>Input voltage, Power consumption</i>	210-240V, 50/60Hz , 29W
<b>Lichtleistung, Lichtfarbe</b> <i>Light output, Colour of light</i>	3500 Lumen / 4000 K
<b>Empf. Vorsicherung</b> <i>Rec. preliminary fuse</i>	16 A
<b>Sonderausführung</b> <i>Special execution</i>	-
<b>Befestigungsmöglichkeit</b> <i>Mounting option</i>	vereinfachte Montage von unten (mit Schrauber) / simplified assembly from below
<b>Einbaumöglichkeit</b> <i>Mounting</i>	Standschrank, Anreihschrank VX, TS mit 25mm Raster
<b>Wand-/Standschrankbreite</b> <i>Compact-/Baying enclosures width</i>	1200mm Breite
<b>Abmessung L/B/H (mm)</b> <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	1000,00 x 60,00 x 43,00
<b>Material, Gehäusefarbe</b> <i>Material, Housing colour</i>	Aluminium / PC / ALU Eloxiert / RAL 7035
<b>Gewicht (kg)</b> <i>Weight (kg)</i>	1,50
<b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b> <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-25 - +45°C / max. 95%
<b>Schutzart/-klasse</b> <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
<b>Approbation</b>	CE, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2013)

17.10.2020