

# LS07-K-LED

Artikel-Nr. **103948**  
Article-No.



<b>Türschalter / Bewegungsmelder</b> <i>Door switch / PIR</i>	-		
<b>Positionierung Türschalter</b> <i>Positioning door position switch</i>	-		
<b>Zusätzlicher Ausgang</b> <i>Additional output</i>	-		
<b>Ein-/Ausschalter</b> <i>On-/off switch</i>	Ein/Ausschalter (einpölig)		
<b>Steckdose</b> <i>Socket</i>	-		
<b>Vorschaltgerät</b> <i>Ballast unit</i>	LED-Treiber- Konstantstromquelle		
<b>Netzanschluss</b> <i>Power connector</i>	2x0,75 mm <sup>2</sup> orange	fest angeschlossen	
<b>Durchgangsverdrahtung</b> <i>Through-wiring</i>	-		
<b>Anschlussspannung</b> <i>Input voltage</i>	220-240 V 50/60 Hz		
<b>Leistungsdaten</b> <i>Power consumption</i>	3 W		
<b>Leuchtmittel</b> <i>Illuminant</i>	3 W LED		
<b>Lichtleistung</b> <i>Light output</i>	210 LUX(1m Abstand) / 360 Lumen		
<b>Lichtfarbe</b> <i>Colour of light</i>	Cool White		
<b>Empf. Vorsicherung</b> <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A		
<b>Einbaumöglichkeit</b> <i>Mounting</i>	Wand- und Standschrank (auch VX)		
<b>Befestigungsmöglichkeit</b> <i>Mounting option</i>	Klebestreifen aus Spezialklebeband		
<b>Anschlussart</b> <i>Connection type</i>	nach hinten weggehend		
<b>Gehäusefarbe</b> <i>Housing colour</i>	RAL 7035		
<b>Abmessung L/B/H (mm)</b> <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	145,00 x 86,00 x 36,00		
<b>Gewicht (kg)</b> <i>Weight (kg)</i>	0,39		
<b>Material</b> <i>Material</i>	PC		
<b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b> <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 bis +45 °C / max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)		
<b>Schutzart/-klasse</b> <i>Protection type/class</i>	IP 20	/	2
<b>Approbation</b>	CE, RoHS, REACH,		