

# LED10-D-M20

Artikel-Nr. **112233**  
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

|                                                                               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Türschalter / Bewegungsmelder</b><br><i>Door switch / PIR</i>              | -                                                                                                          |
| <b>Zusätzlicher Ausgang</b><br><i>Additional output</i>                       | - / -                                                                                                      |
| <b>Ein-/Ausschalter</b><br><i>On-/off switch</i>                              | I-0                                                                                                        |
| <b>Steckdose</b><br><i>Socket</i>                                             | -                                                                                                          |
| <b>Netzanschluss</b><br><i>Power connector</i>                                |                                                                                                            |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b><br><i>Through-wiring</i>                         | 3A, ( max. 6 Leuchten / Lapms)                                                                             |
| <b>Anschlussspannung, Leistung</b><br><i>Input voltage, Power consumption</i> | 210-240V, 50/60Hz , 11 W                                                                                   |
| <b>Lichtleistung, Lichtfarbe</b><br><i>Light output, Colour of light</i>      | 1100Lm / 5000K / CRI:80Ra / 11 W LED Modul<br>Drehbar / rotatable: 85° in beide Richtungen / on both sides |
| <b>Empf. Vorsicherung</b><br><i>Rec. preliminary fuse</i>                     | 4A                                                                                                         |
| <b>Sonderausführung</b><br><i>Special execution</i>                           | -                                                                                                          |
| <b>Befestigungsmöglichkeit</b><br><i>Mounting option</i>                      | extra starker Magnet / strong magnet                                                                       |
| <b>Einbaumöglichkeit</b><br><i>Mounting</i>                                   | Wand - Standschrank (auch VX) / compact enclosures                                                         |
| <b>Wand-/Standschrankbreite</b><br><i>Compact-/Baying enclosures width</i>    | 800mm Breite                                                                                               |
| <b>Abmessung L/B/H (mm)</b><br><i>Dimensions L/W/H (mm)</i>                   | 683,00 x 37,00 x 44,00                                                                                     |
| <b>Material, Gehäusefarbe</b><br><i>Material, Housing colour</i>              | Aluminium / Eloxiert / RAL 7035                                                                            |
| <b>Gewicht (kg)</b><br><i>Weight (kg)</i>                                     | 0,64                                                                                                       |
| <b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b><br><i>Temperature-/ Humidity range</i>     | -25 - +45°C / max. 95%                                                                                     |
| <b>Schutzart/-klasse</b><br><i>Protection type/class</i>                      | IP 20 / 1                                                                                                  |
| <b>Approbation</b>                                                            | CE, UKCA, EMV, RoHS, ( Norm EN 55015 Stand 2019)                                                           |
| <b>Epel Daten</b><br><i>Epel Data</i>                                         | EEK: F , Power On: 11,00 W, Power-Standby: 0,00W                                                           |
|                                                                               |                                                                                                            |
| <b>Kennzeichnung</b><br><i>Certification</i>                                  |                                                                                                            |

25.06.2025