

LED10-S-UL

Artikel-Nr. **108461**
Article-No.



Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i>	
Positionierung Türschalter <i>Positioning door position switch</i>	
Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i>	
Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i>	Ein/Ausschalter (einpölig)
Steckdose <i>Socket</i>	-
Vorschaltgerät <i>Ballast unit</i>	LED-Treiber- Konstantstromquelle
Netzanschluss <i>Power connector</i>	3x0,5 mm ² Multilisting (HAR, CSA, UL) fest angeschlossen
Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i>	-
Anschlussspannung <i>Input voltage</i>	230 V 50 Hz
Leistungsdaten <i>Power consumption</i>	8,95 W
Leuchtmittel <i>Illuminant</i>	9 W LED Leuchtmittel Risikogruppe 1 30° drehbar in beide Richtungen
Lichtleistung <i>Light output</i>	450Lux (1m Abstand) / 1100 Lumen
Lichtfarbe <i>Colour of light</i>	Cool White
Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i>	6 A
Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i>	Wand- und Standschrank (auch VX)
Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i>	2 Langlöcher (senkrecht und waagrecht) je Seite
Anschlussart <i>Connection type</i>	zur Seite weggehend
Gehäusefarbe <i>Housing colour</i>	RAL 7035
Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i>	660,00 x 30,00 x 50,00
Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i>	0,25
Material <i>Material</i>	Aluminium
Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i>	-10 bis +45 °C / max. 95% Luftfeuchte (n. Kondensierend)
Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i>	IP 20 / 1
Approbation	CE, EMV, UL, cUL, RoHS, E220782 Nach UL508A Norm