

# GV 101

Artikel-Nr. **112039**  
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

|                                                                           |                             |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| <b>Lüfter</b><br><i>Fan</i>                                               | Axiallüfter                 |   |          |
| <b>Leistung</b><br><i>Power input</i>                                     | 13,40000 W                  |   |          |
| <b>Anschlussspannung</b><br><i>Input voltage</i>                          | 230-240V, AC/DC             |   |          |
| <b>Stromaufnahme</b><br><i>Amperage</i>                                   | 0,700 A                     |   |          |
| <b>Drehzahl</b><br><i>Speed</i>                                           | 2000 min -1                 |   |          |
| <b>Lebensdauer (h)</b><br><i>Service Life</i>                             | 50000                       |   |          |
| <b>Schallpegel (dB)</b><br><i>Noise level</i>                             | 30 dB (A)                   |   |          |
| <b>Filtermatte</b><br><i>Filter mat</i>                                   | P15/100S                    |   |          |
| <b>Netzanschluss</b><br><i>Power connector</i>                            | 2 Flachstecker              |   |          |
| <b>Sonderausführung</b><br><i>Special execution</i>                       | -                           |   |          |
| <b>Befestigungsmöglichkeit</b><br><i>Mounting option</i>                  | snap In oder fest schrauben |   |          |
| <b>Einbaulage</b><br><i>Installation position</i>                         | senkrecht und waagrecht     |   |          |
| <b>Abmessung L/B/H (mm)</b><br><i>Dimensions L/W/H (mm)</i>               | 105,00 x 105,00 x 59,50     |   |          |
| <b>Material, Gehäusefarbe</b><br><i>Material, Housing colour</i>          | RAL 7035                    |   |          |
| <b>Gewicht (kg)</b><br><i>Weight (kg)</i>                                 | 0,60                        |   |          |
| <b>Temperatur-/ Feuchtebereich</b><br><i>Temperature-/ Humidity range</i> | -10 - +45 °C                | / | max. 95% |
| <b>Schutzart/-klasse</b><br><i>Protection type/class</i>                  | IP 54                       | / | 1        |
| <b>Approbation</b>                                                        | RoHS, VDE, CSA, UL          |   |          |
| <b>Luftleistung freiblasend</b><br><i>Air flow free air</i>               | 20                          |   |          |
| <b>Luftfördermenge (m³/h)</b><br><i>Air flow</i>                          |                             |   |          |

25.10.2024