

LED-A-325-B-E-R-AX

Artikel-Nr. **111741**

Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

| | |
|---|--|
| Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i> | Sensor (t=8min) |
| Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i> | potentialfreier Ein- und Ausgang (3A) / potential-free input and output 3A max. load |
| Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i> | I-0-A |
| Steckdose <i>Socket</i> | DE 16 A |
| Netzanschluss <i>Power connector</i> | 3 pol. Stecker weiß / 3 pol. plug WH |
| Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i> | 16A |
| Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i> | 210-240V, 50/60Hz, 8W |
| Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i> | 850lm / 4000 K / CRI:83 / 8 W LED Modul |
| Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i> | 16 A |
| Sonderausführung <i>Special execution</i> | - |
| Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i> | Montageplatte mit Gewinde für AX Schrank / Screw fastening |
| Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i> | AX Wandschrank |
| Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i> | 400mm Breite |
| Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i> | 325,00 x 60,00 x 43,00 |
| Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i> | Aluminium / Eloxiert / RAL 7035 |
| Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i> | 0,96 |
| Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i> | -25 - +45°C / max. 95% |
| Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i> | IP 20 / 1 |
| Approbation | CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2013) |
| Eprel Daten <i>Eprel Data</i> | EEL: D, Power On: 8,00 W, Power-Standby: 0,12W |

03.02.2024