

Sichtfenster (aus eigener Produktion)



SERIE SR - AUS ELOXIERTEM ALUMINIUM

Fenster: 2,5 mm Acrylglas
 Rahmen: 50 mm Tiefe, 35 mm Breite (Aufbauhöhe für Komponenten 42 mm)
 Material: Rahmenprofil ALU eloxiert
 Profildichtung: EPDM
 Öffnungswinkel: 90°
 Schutzart: IP42 (IP54 gegen Aufpreis)
 Verschlüsse:
 - Knebelvorreiber einseitig (*Standard*) mit 2 Schlüsseln
 - Kebel-Drehriegel ohne Schloss
 - Schwenkebel, ideal zur Aufnahme von kundeneigenen Profilhalbzylindern
 - Magnetverschluss
 Weitere Verschlüsse auf Anfrage

Fertigungsmaße nach Kundenwunsch - Lieferbar in ca. 1 KW
 (ab 220 x 170 mm bis 1000 x 1200 mm)

Optional:

- Mit Aufsteller
- Edelstahlscharniere und Kunststoffschloss für Einsatz in Lebensmittelindustrie




SERIE SRA - SICHTFENSTER AUS ACRYLGLAS

Rahmentiefe: 56 mm (Aufbauhöhe für Komponenten 50 mm)
 Material: Acrylglas XT
 Wandstärke: 8 mm | Deckel: 6 mm
 Öffnungswinkel: 90°
 Schutzart: IP42 (IP54 gegen Aufpreis)
 Verschlüsse:
 - Zylinder-Vorreiber (Standard) inkl. 2 Schlüssel
 - Anbauadapter für kundeneigene Profilhalbzylinder
 - Magnetverschluss

Optional:

- Edelstahlscharniere und Kunststoffschloss für Einsatz in Lebensmittelindustrie
- Sonderabmessungen auf Anfrage



Artikelbezeichnung
(Maße in mm B/H/T)

Artikelnummer

SRA 250 x 200 x 56 106123

SRA 400 x 200 x 56 106053

SRA 400 x 400 x 56 106054

SRA 400 x 600 x 56 103046

SRA 600 x 400 x 56 104139

SRA 600 x 600 x 56 105193

SRA 600 x 800 x 56 105260

SRA 800 x 800 x 56 106059