

LED04-W

Artikel-Nr. **104970**
Article-No.



Abbildung ähnlich / Similar to illustration

| | |
|---|--|
| Türschalter / Bewegungsmelder <i>Door switch / PIR</i> | - |
| Zusätzlicher Ausgang <i>Additional output</i> | - / - |
| Ein-/Ausschalter <i>On-/off switch</i> | - |
| Steckdose <i>Socket</i> | - |
| Netzanschluss <i>Power connector</i> | 2 m / 3x0,5 mm ² GR / fest angeschlossen / firmly connected |
| Durchgangsverdrahtung <i>Through-wiring</i> | - |
| Anschlussspannung, Leistung <i>Input voltage, Power consumption</i> | 210-240V, 50/60Hz, 5,2 W |
| Lichtleistung, Lichtfarbe <i>Light output, Colour of light</i> | 550Lm / 5000 K / CRI:80 / 5,2 W LED Modul Drehbar / rotatable: 360° |
| Empf. Vorsicherung <i>Rec. preliminary fuse</i> | 6 A |
| Sonderausführung <i>Special execution</i> | - |
| Befestigungsmöglichkeit <i>Mounting option</i> | Halterung LED-W optional / optional Mounting |
| Einbaumöglichkeit <i>Mounting</i> | Outdoor-Schrank oder Maschinengehäuse |
| Wand-/Standschrankbreite <i>Compact-/Baying enclosures width</i> | 400mm Breite |
| Abmessung L/B/H (mm) <i>Dimensions L/W/H (mm)</i> | 253,00 x 34,00 x 34,00 |
| Material, Gehäusefarbe <i>Material, Housing colour</i> | Polycarbonat durchsichtig / Eloxal / RAL 7035 |
| Gewicht (kg) <i>Weight (kg)</i> | 0,23 |
| Temperatur-/ Feuchtebereich <i>Temperature-/ Humidity range</i> | -10 - +45 °C / max. 95% |
| Schutzart/-klasse <i>Protection type/class</i> | IP 54 / 1 |
| Approbation | CE, EMV, RoHS, (Norm EN 55015 Stand 2013) |
| Eprel Daten <i>Eprel Data</i> | EEK: D, Power On: 5,00 W, Power-Standby: 0,00W |

31.03.2022